



ТКЦ ЭНЕРГИЯ

Общество с ограниченной ответственностью

Ю/А: 111024, РФ, Москва, ул.1-я Энтузиастов, д. 12А
Ф/А: 111024, Москва, ул.1-я Энтузиастов, д. 12А
ИНН/КПП: 7720374066 / 770401001
Банк: Филиал №7701 Банка ВТБ (ПАО) в г. Москва
Расчетный счет №40702810509250000018
К/с 30101810345250000745 БИК 044525745
Тел./факс (495)231-22-33

Набор №1 (инструмент инсталлятора)






Компания “ТКЦ Энергия” представляет Комплект инструментов и приборов (КИП) для инсталляторов сетей видеонаблюдения и ШПД. Набор включает весь необходимый инструмент для работ по прокладкам питающих кабелей и кабелей УТР.



Комплектации и стоимость:





Комплект КИП-М ТТК (приборы и инструменты для инсталляторов ШПД)		
Стоимость с НДС руб.		21 034,00
Состав		
1.	Рюкзак монтажника С-08 (КВТ)	1
2.	Бокорезы Стандарт 160мм КВТ	1
3.	Пассатижи Стандарт 160 мм (КВТ)	1
4.	Набор диэлектрических отверток НИО-06 (КВТ)	1
5.	Нож монтерский НМ-02 (КВТ)	1

6.	Ножницы кабельные MC-04 (КВТ)	1
7.	Молоток электромонтажника MM-300 (КВТ)	1
8.	Стриппер для кабеля UTP и телефонного кабеля	1
9.	Инструмент для монтажа кабеля "витая пара" на контактах IDC, со сменным лезвием типа 110	1
10.	Инструмент типа HT-568R RJ-45, RJ-12, R-11 (с фиксатором, цветн. Ручками	1
11.	Протяжка-стеклопруток УЗК 10м	1
12.	Сетевой тестер NF-468B RJ-45/-11/-BNC	1
13.	ЯРКИЙ ЛУЧ Фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LH-105A аккумуляторный налобный, 10 светодиодов, 2 режима (5/10 LED)	1
14.	Бесконтактный детектор напряжения NF-608	1
15.	Перфоратор SDS-plus,ЗУБР профессионал,ЗП-24-750 К,реверс, 2,6Дж,1000об/мин,4500уд/мин,750Вт,кейс	1
16.	Набор буров: 5*110, 6*110, 8*160, 8*400, 10*400	1

№	Изображение	Инструмент	Отличительные особенности
1.		<p>Рюкзак монтажника С-08 (КВТ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Материал: влагозащитный полиэстер 1680D Оксфорд • Конструкция : <ul style="list-style-type: none"> ○ переднее и заднее внутренние отделения с отдельными молниями ○ переднее отделение с 10 карманами ○ заднее отделение с большим широким плоским карманом, 2 карманами из капроновой сетки и вшитым нейлоновым карманом на молнии с 3 крепежными элементами из резиновой ленты и 2 кармашками на липучках ○ 2 внешних фронтальных каскадных кармана на молнии ○ 15 крепежных элементов из светоотражающей ленты и 15 крепежных элементов из капроновой ленты на фронтальной части рюкзака ○ верхний клапан рюкзака оборудован 2 карманами на молнии и 6 крепежными элементами из капроновой ленты ○ в одном из карманов на клапане рюкзака вшит внутренний нейлоновый карман и 3 крепежных элемента из резиновой ленты • Широкие мягкие регулирующиеся лямки • Регулируемый поясной ремень и ручка для переноски

			<ul style="list-style-type: none"> • Защелки-фиксаторы для изменения объема рюкзака • Светоотражающие элементы на внешнем фронтальном кармане рюкзака • Мягкие анатомические вставки на спинке рюкзака • Прочные усиленные молнии с крупными звеньями • Рюкзак выдерживает вес до 10 кг • Вес: 1.65 кг • Габариты: 450x300x220 мм •
2.		<p>Бокорезы диэлектрические 160 мм (КВТ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Для работы под напряжением до 1000 В • Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62 • Двухсторонняя диагональная заточка лезвий • Резка: <ul style="list-style-type: none"> ○ мягкой проволоки \varnothing до 4 мм ○ твердой проволоки \varnothing до 2 мм • Чистый и аккуратный рез • Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь • Обработка поверхности: матовое никелирование • Компактные габариты • Двухцветные многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания • Длина 160 мм • Вес 234 г
3.		<p>Пассатижи диэлектрические (изолированные) 160 мм (КВТ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Для работы под напряжением до 1000 В • Зоны захвата для плоских и круглых деталей • Режущие кромки дополнительно закалены токами высокой частоты. HRC 62 • Резка твердой стальной проволоки \varnothing до 1.5 мм • Материал рабочей части: хром-ванадиевая сталь • Обработка поверхности: матовое никелирование • Двухцветные многокомпонентные рукоятки с упорами для защиты от соскальзывания • Длина 160 мм

4.		<p align="center">Набор диэлектрических отверток НИО-06 (КВТ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Состав набора: 1. отвертка: шлиц 3x75 2. отвертка: шлиц 4x100 3. отвертка: шлиц 5.5x125 4. отвертка: PH1x100 5. отвертка: PH2x100 6. отвертка-индикатор: шлиц • Для работы под напряжением до 1000 В • Тестированы и сертифицированы по международному стандарту электробезопасности VDE • Анатомическая двухкомпонентная рукоятка с выемками под пальцы для удобства работы • Специальная форма рукоятки, не позволяющая инструменту скатываться с наклонной поверхности • Отверстие в рукоятке для удобства хранения • Материал стержня: хром-ванадиевая сталь • Плотная, многоуровневая изоляция стержня • Намагниченный вороненый наконечник • Маркировка на торце рукояток с обозначением типа профилей • Наиболее востребованные в работе электромонтажника типоразмеры диэлектрических отверток • Пробник напряжения в каждом наборе • Упаковка: кофр с прозрачной крышкой
5.		<p align="center">Нож монтерский НМ-02 (КВТ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Материал лезвий: нержавеющей сталь • Ширина лезвия: 22 мм • Толщина обуха: 3 мм • Твердость лезвия HRC 51...55 • Снятие изоляции и оболочки кабеля • Зачистка жил от окисной пленки • Рукоятка из термомодифицированной древесины • Отверстие для крепления карабина • Вес: 128 г • Длина: 115/185 мм

6.		<p>Ножницы кабельные MS-04 (КВТ)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 3 в 1: <ul style="list-style-type: none"> ○ резка проводов \varnothing до 11 мм ○ зачистка проводов сечением 0.5–6.0 мм² ○ продольная разделка оболочек круглых кабелей \varnothing от 6 мм (тип ПВС, NYM) • Специальный модуль для продольной разделки кабельных оболочек с регулируемым лезвием • Двухкомпонентные нескользящие рукоятки • Блокиратор рукояток, возвратная пружина • Вес: 175 г • Длина: 165 мм
7.		<p>Молоток 300г КВТ</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Молоток со стандартной головкой из стали С50 • Гарантированная прочность и износостойкость бойка благодаря кованой структуре металла • Неразъемное соединение головки молотка с рукояткой за счет особой формы деталей и использования эпоксидной смолы • Эргономичная рукоятка из стекловолокна с нескользящей перфорированной оболочкой из мягкой термопластрезины обеспечивает максимальное удобство при работе и поглощение вибраций • Размер бойка: 23x23 • Вес головки: 300 г • Длина: 300 мм • Вес: 480 г
8.		<p>Стриппер универсальный для зачистки кабеля "витая пара" и телефонного кабеля</p>	<p>Стриппер универсальный для зачистки кабеля "витая пара" и телефонного кабеля</p>
9.		<p>Инструмент для монтажа кабеля "витая пара" на контактах IDC, со сменным лезвием типа 110</p>	<p>Заделка жил в кроссы, патч-панели и модули с контактами IDC</p> <p>Быстрая заделка контактов с одновременной обрезкой жил</p>

10.		<p>Инструмент для обжима коннекторов RJ-45, RJ-12, R-11,</p>	<p>Характеристики Обжимной инструмент R-11,12 ,45 (HT-568R)R-11,12 ,45 (HT-568R) Основные характеристики Тип коннектора RJ-11, RJ-12, RJ-45 Количество обжимных гнезд 2 шт Размер обжимных гнезд 8P8C 4P4C, 6P6C Регулируемое обжимное гнездо Нет Возвратная пружина Есть Дополнительные характеристики Материал Сталь Габариты 265 x 105 x 30 мм Вес нетто 0.3 кг Вес брутто 300 г</p>
11.		<p>Протяжка-стеклопруток 10м с латунбевыми наконечниками</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Материал протяжки: стеклопруток в оболочке из полиэтилена • Цвет протяжки: желтый/оранжевый / красный • Тип наконечников: сменные винтовые наконечники из латуни с резьбой M5 • Стеклопруток обеспечивает необходимую жесткость при проталкивании и прохождении заполненных каналов • Антифрикционная полиэтиленовая оболочка обеспечивает легкое скольжение и дополнительную защиту стеклопрутка • Длина 10м
12.		<p>Сетевой тестер NF-468В RJ-45/-11/-BNC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • прибор состоит из передатчика и приемника-отражателя • стандарты: RJ45 (витая пара), RJ11 (телефонный кабель), BNC (коаксиальный кабель) • позволяет проверить правильность соединения пар, обрывы, замыкания • питание от двух батарей 9В
13.		<p>Аккумуляторный налобный фонарь ЯРКИЙ ЛУЧ LN-105А</p>	<p>Источник света: 10 светодиодов, срок службы 50 000 часов. Два режима работы Аккумулятор: герметичный кислотно-свинцовый 4В 800 мАч, количество циклов заряда более 300, время зарядки аккумулятора 5 часов. Материал корпуса: ABS пластик</p>

14.



**Бесконтактный
детектор
напряжения NF-608**



Бесконтактный детектор для определения наличия скрытой проводки. Регистрирует напряжение от 50 до 400В. Свето-звуковая индикация

15.



**Перфоратор SDS-
plus,ЗУБР
профессионал,3П-
24-750 К,реверс,
2,6Дж,1000об/мин,
4500уд/мин,750Вт,
кейс**

Мощность, Вт	750
Частота вращения шпинделя, об/мин	0-1100
Частота ударов, уд/мин	0-4500
Максимальная сила удара, Дж	2,6
Макс. диаметр бурения (бетон), мм	24
Макс. диаметр сверления (дерево), мм	28
Макс. диаметр сверления (сталь), мм	10
Количество режимов	3
Режимы работы	сверление/ сверление с ударом/ удар
Патрон	SDS Plus
Реверс	щеточный
Регулировка частоты вращения/ударов	есть
Предохранительная муфта	есть
Регулировка углового положения долота	есть
Дополнительная рукоятка	есть
Ограничитель глубины сверления	есть
Фиксация выключателя	есть
Кейс	есть
Длина кабеля, м	4
Напряжение питания, В/Гц	220±10%/50
Габариты, см	43x30.5x10.5
Масса изделия, кг	3,3
Масса в упаковке, кг	4,6

16.



**Набор буров:
5*110, 6*110,
8*160, 8*400,
10*400**

Буры SDS+ четырехспиральные.
Размер **5*110, 6*110, 8*160, 8*450, 10*450**

Дополнительные условия поставки:

- Оплата в соответствии с типовым Договором Заказчика
- Гарантия на инструменты 1 год и 3 года на перфораторы
- Срок поставки инструмента не более двух недель от даты размещения Заказа.